

# UPS

tuotteet





8 KW	10 KW	15 KW	20 KW	30 KW	40 KW	50 KW	60 KW	80 KW	100 KW	120 KW	160 KW	240 KW	300 KW	400 KW
■	■													
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
											■	■	■	■

# UPS mallit

# Line Interactive

## NETYS PL

550 JA 750 VA



Offline UPS, jossa useampi pistorasia laiteliitäntöihin

Netys PL:ssä on tyylikkään kompakti muotoilu. Siinä on 6 pistorasiaa ja RJ-11-liitin, joista neljässä on akkuvarmennus. UPSissa on USB-liitäntä, jossa voit ladata USB mobiililaitteita. Yksinkertainen akun hallinta ylläpidon ja vaihdon osalta. NPL-0600-D on väriltään musta, kun taas NPL-0800-D on valkoinen.

SÄHKÖNRO	TUOTENRO	TEHO (VA)	TEHO (W)	AKKUAIKA (min.)	MITAT mm (kork x syv x lev)	PAINO (kg)
8401037	NPL-0600-D	600	360	7	123 X 220 X 220	3,6
8401038	NPL-0800-D	800	480	5	112 X 220 X 220	4,1

## NETYS PE

600 - 2000 VA



Yksinkertainen ja kustannustehokas Line Interactive UPS

Netys PE on Line Interactive UPS, joka syöttää suoraan sähköverkon kautta normaalikäytössä. PE siirtää automaattisesti akuille tehokytkimen avulla. Mallissa on häiriösuojaus ja se antaa kohtuullisen suojan ei-kriittisille kuormille. USB-portti.

SÄHKÖNRO	TUOTENRO	TEHO (VA)	TEHO (W)	AKKUAIKA (min.)	MITAT mm (kork x syv x lev)	PAINO (kg)
8401000	NPE-0650	650	360	3	145 X 100 X 290	5,2
8401001	NPE-0850	850	480	4	145 X 100 X 290	6,0
8401002	NPE-1000-LCD	1000	600	7	165 X 145 X 345	9,7

## NETYS PR

1000 - 3000 VA



Monipuolinen Line Interactive UPS ammattikäyttöön

Netys PR on paras Line Interactive malleista, joka antaa puhdasta siniaaltao lähdössä. MT-sarja (Mini Tower) asennetaan lattialle ja siinä on selkeä LCD-näyttöpaneeli. Akun kestoa ei voi pidentää MT sarjassa. RT-sarja (Rack Tower) voidaan asentaa telineisiin ja kaappiin. Sarja on kompakti - se vie vain 2U:ta korkeutta ja sitä voidaan laajentaa jopa kahdella ulkoisella akkukaappilla.

SÄHKÖNRO	TUOTENRO	TEHO (VA)	TEHO (W)	AKKUAIKA (min.)	MITAT mm (kork x syv x lev)	PAINO (kg)
8401004	NPR-1000-MT	1000	700	6	165 X 145 X 345	9,2
8401005	NPR-1500-MT	1500	1050	6	205 X 145 X 390	12,3
8401006	NPR-2000-MT	2000	1400	6	205 X 145 X 390	13,2

SÄHKÖNRO	TUOTENRO	TEHO (VA)	TEHO (W)	AKKUAIKA (min.)	MITAT mm (kork x syv x lev)	PAINO (kg)
	NPR-1700-RT	1700	1350	7	87 X 440 X 436	18,0
	NPR-2200-RT	2200	1800	9	87 X 440 X 608	28,2
8401007	NPR-3300-RT	3300	2700	7	87 X 440 X 608	31,5

8401008	NPR-B1700-RT	EXTRA AKKU, MAX 2 KPL NETYS 1700 PR-RT			87 X 440 X 436	20,7
8401009	NPR-B3300-RT	EXTRA AKKU, MAX 2 KPL NETYS 2200/3300 PR-RT			87 X 440 X 606	36,5
	NETEXOP19-PR	RÄKKITELINEET NETYS PR-RT SARJAAN				
	NPR-OP-REL	RELEKORTTI NETYS PR-RT SARJAAN				

## NETYS RT

1,1 - 3 KVA



Joustava Online UPS on sertifioitu merenkulkuun

Netys RT-sarja on kehittynyt ja joustava online-UPS, joka voidaan asentaa lattiamallina tai telineeseen (asennussarja mukana). Netys RT:ssa on korttipaikka, johon voidaan asentaa rele tai WEB / SNMP-kortti optiona. Netys RT on DNV-sertifioitu merenkulkuun (EMC luokka B). Alla esitetyt mitat soveltuvat rakkiasennukseen.

SÄHKÖNRO	TUOTENRO	TEHO (VA)	TEHO (W)	AKKUAIKA (min.)	MITAT mm (Kork x syv x lev)	PAINO (kg)
8401018	NRT-U1100	1100	800	7	89 (2U) X 440 X 332	13
8401019	NRT-U1700	1700	1200	12	89 (2U) X 440 X 430	21
8401020	NRT-U2200	2200	1600	7	89 (2U) X 440 X 430	22
8401022	NRT-U3000	3000	2100	9	89 (2U) X 440 X 608	31
8401026	NRT-B1100	LISÄAKKU, MAX 2 KPL 18 Ah 1100			89 (2U) X 440 X 332	16
8401027	NRT-B2200	LISÄAKKU, MAX 2 KPL 18 Ah 1700 / 2200			89 (2U) X 440 X 332	29
8401028	NRT-B3000	LISÄAKKU, MAX 2 KPL 18 Ah 3000			89 (2U) X 440 X 608	43
	NRT-OP-BCH48V	LISÄLATURIT, 1700/2200 3-8 AKKUPAKETILLE			88 (2U) X 440 X 135	3
	NRT-OP-BCH72V	LISÄLATURIT, 3000 3-8 AKKUPAKETILLE			88 (2U) X 440 X 135	3
	ENT-OP PDU16	MANUAALINEN BYPASS + PDU 16 UPS RÄKILLE 3kVA:HAN			87(2U) X 394 X 77	5
	ASYS16A-230	AUTOMAATTINEN MUUNTO- KYTKIN 3kVA UPSILLE - AUTOMAATTINEN BYPASS			44(1U) X 430 X 315	5
	NRT-OP-REL	RELEKORTTI NETYS RT-SARJAAN				

## VAIHTOEHDOT DNV LUOKITUKSELLA

NRT-FILTER	EMC FILTER + KIT 1,1 JA 1,7 kVA LAITTEILLE
NRT-FILTER2	EMC FILTER + KIT 2,2 JA 3kVA LAITTEILLE
NRT-FB	ASENNUSKANNATIN, TÄRINÄVAIMENTIMEN ASENNUKSEEN
NRT-FBD	ASENNUSKANNATIN, TUPLA KOKO (UPS & AKKU) TÄRINÄVAIMENTIMEN ASENNUKSEEN
NRT-VIB	TÄRINÄVAIMENNIN - 4 KPL, 36 KILOON ASTI
NRT-VIB2	TÄRINÄVAIMENNIN - 4 KPL, 76 KILOON ASTI (UPS JA EXTRA AKUT)
NRT-MAR	MARINE (DISAPLE BYPASS, UPS AS. HALUTTUUN TAAJUUTEEN)

## ESD (EMERGENCY SHUT DOWN - FOR OFFSHORE) TOTEUTUS NETYS RT:LLE

NRT-B2200-ESD	ESD 24 V NETYS RT 1,7-2,2kVA, OSTA YHDESSÄ NRT-B2200 KANSSA
NRT-B3000-ESD	ESD 24V NETYS RT 3 kVA, OSTA YHDESSÄ NRT-B3000 KANSSA

# UPS mallit

# Asennettava Online UPS

## NETYS RT

5-11 KVA

Nopeasti asennettava Online UPS



Sähkötyön ammattilainen voi asentaa NETYS 5-kVA UPSin joko lattialle tai palvelinkaappiin (käännettävä etupaneeli ja asennus-sarja sisältyvät kumpaankin vaihtoehtoon). Malli on hyvin joustava laajennettavan akkupaketin ansiosta. Tähän malliin kuuluu WEB/SNMP-kortti vakiona ja sen mitoitus soveltuu rakkiasennukseen.

SÄHKÖNRO	TUOTENRO	TEHO (VA)	TEHO (W)	AKKUAIKA (min.)	MITAT mm (kork x syv x lev)	PAINO (kg)
8401022	NRT2-5000K	5000	4500	13	177,4 (4U) X 440 X 670	55
8401023	NRT2-7000K	7000	5400	8	177,4 (4U) X 440 X 670	56
8401024	NRT2-9000K	9000	7200	11	261,2 (6U) X 440 X 623	86
8401025	NRT2-11000K	11000	9000	8	261,2 (2U) X 440 X 623	86
8401029	NRT-B7000	EXTRA AKKU, MAX 9 KPL 5 Ah 5000 / 7000			89 (2U) X 440 X 608	40
8401030	NRT-B11100	EXTRA AKKU, MAX 7 KPL 9 Ah 9000 / 11000			131 (3U) X 440 X 623	66
NRT2-U7000CLA		7kVA BA LATURI			89 (2U) X 440 X 670	16
NRT2-U11000CLA		11kVA BA LATURI			131 (3U) X 440 X 623	20
8401033	NRT-OP-MBP	MANUAALINEN BYPASS 5-11kVA			89 (2U) X 440 X 135	4
8401034	NRT-OP-PMB	RINNANKYTKENTÄ- JA MANU- AALINEN BYPASS -YKSIKKÖ 1+1 JÄRJESTELMÄLLE			131 (3U) X 440 X 195	5
8401031	NRT-OP-REL	RELEKORTTI / NETYS-RT SARJALLE				
NRT-OP-CBL11B		EKSTRA RÄKKITELINEET				
NRT-OP		AKKUKAAPELIT YLIMÄÄRÄISILLE AKKUPAKETEILLE				

## ESD (EMERGENCY SHUT DOWN - FOR OFFSHORE) TOTEUTUS NETYS RT:LLE

NRT-B7000-ESD

ESD 24 V NETYS RT 5-7kVA, OSTA YHDESSÄ NRT- B7000 KANSSA

NRT-B11000-ESD

ESD 24 V NETYS RT 9-11 kVA, OSTA YHDESSÄ NRT-B11000 KANSSA

**MASTERYS BC**

8 - 12 KVA

Kriittisiin IT ja teollisuus kohteisiin



Masterys BC (Business Critical) on poikkeuksellisen pienikokoinen UPS, joka edustaa edistyksellistä teknologiaa ja on heti valmis käytettäväksi. Tälle Masterys BC:lle tarjoamme 10-12 vuoden akustot. UPSin alle asennetut pyörät ja Hot-swap akun vaihto helpottavat sen käsittelyä. Staattinen ohitus sekä manuaalinen sisäinen ohitus ovat vaihtoehtoina. Joko 1-vaihe sisään/ulos tai 3-vaihe sisään /1-vaihe ulos, jonka voi määritellä asennuksen aikana. Masterys BC tukee rinnakkaista redundanttista kokoonpanoa.

Masterys BC 8kVA 10-12 vuoden akustolla

TUOTENUMERO	TEHO (VA)	TEHO (W)	AKKUAIKA (min.)	MITAT mm (kork x syv x lev)	PAINO (kg)
MAS2BC108SLA1	8000	5600	21	800 X 444 X 795	155
MAS2BC108MLA2	8000	5600	53	1000 X 444 X 795	265
MAS2BC108TLB3	8000	5600	104	1400 X 444 X 795	430

Masterys BC 10kVA 10-12 vuoden akustolla

TUOTENUMERO	TEHO (VA)	TEHO (W)	AKKUAIKA (min.)	MITAT mm (kork x syv x lev)	PAINO (kg)
MAS2BC110SLA1	10000	7000	17	800 X 444 X 795	160
MAS2BC110MLA2	10000	7000	43	1000 X 444 X 795	270
MAS2BC110TLB3	10000	7000	82	1400 X 444 X 795	435

MAS-IN-BPS08-12

OHITUSHUOLTOKYTKIN

MAS-IN-PAR08-12

TEHDASASENTEINEN RINNAKKAISSARJA, TILATTAVA UPSIN KANSSA

MAS-OP-PAR08-12

RINNAKKAISSARJA ILMAN ASENNUSTA

**Yhteystiedot****Tekniset kysymykset ja mitoitus:**

Myyntipäällikkö  
Sami Niiranen  
sami.niiranen@coromatic.fi  
puh. +358 50 366 0041

**Tilaukset:**

Info@coromatic.fi  
puh. 010 231 6060

**Huolto:**

huolto@coromatic.fi  
puh. 010 231 6069

[www.coromatic.fi](http://www.coromatic.fi)

**Coromatic**



Coromatic